



Temnota je další úrovní.

I v klidu má agresivně stylizovaný model MT-125 opravdu výrazný styl. Odvážná dvojitá obrysová světla dávají tomuto lehkému Hyper Naked modelu nejděsivější tvář ve své kategorii. Svalnatá přední část karoserie vypadá jako připravená každým okamžikem k útoku.

Hned po rozjezdu vás výkon motocyklu naprosto ohromí. Nový špičkový čtyrtaktní motor o objemu 125 ccm splňující normu EU5 je vybaven exkluzivním systémem VVA společnosti Yamaha, který zvyšuje točivý moment a dosahuje působivé odezvy při nízkých otáčkách pro vzrušující zrychlení a ohromující špičkový výkon.

Model MT-125 je vybaven rámem Deltabox a širokou zadní pneumatikou 140 mm, 41mm vidlicí upside down, spojkou A&S, nejmodernějšími LCD přístroji a kompletním LED osvětlením a kombinuje sofistikované technologie s radikálním stylem naháče, jako nic jiného.



- Motor o objemu 125 ccm a splňující normu EU5 s variabilním řízením ventilů
- Sportovní rám Deltabox a hliníková kyvná vidlice
- Moderní a agresivní design kapotáže
- Výkonný přední brzdový třmen s radiálním upevněním
- Velká přední kotoučová brzda 292 mm
- Asistenční antihoppingová spojka
- Technicky vyspělá 41mm vidlice USD
- Široká zadní pneumatika šířky 140 mm
- Sofistikované LCD přístroje s negativním zobrazením
- Dvojitá obrysová světla se zešikmenou čočkou; LED světlomet



Výkonný motor o objemu 125 ccm splňující normu EU5 se systémem VVA

Sofistikovaný 4ventilový kapalinou chlazený motor MT-125 o zdvihovém objemu 125 ccm a splňující normu EU5 je vybaven exkluzivním systémem Yamaha Variable Valve Actuation (VVA), který má dvě vačky sání. Tato exkluzivní technologie odvozená od modelu R125 umožňuje špičkovému motoru dosahovat vynikajícího výkonu spolu s velkým točivým momentem při nižších otáčkách motoru, díky čemuž je model MT-125 jedním z nejsilnějších v této kategorii.



Moderní a agresivní design kapotáže

Sportovní kapotáž dodává dynamický vzhled, který je silně ovlivněn modely MT s větším zdvihovým objemem. Výrazný průbojný styl, kompaktní paliová nádrž a krátká zadní část zdůrazňují agresivní postoj motocyklu – a díky své dynamické jízdní poloze se připravte na nejúžasnější jízdu v dané třídě!



Smělá tvář se dvěma očima

Žádný jiný lehký model nemá na ulici takovou prezentaci a zastrašující postoj jako MT-125. Jeho agresivní tvář obsahuje hrozivá dvojitá obrysová světla, která vysílají dravé pohledy. Ultra kompaktní samostatný LED světlomet vysílá zářivý paprsek, který vám umožňuje vidět a být viděni.



Asistenční antihoppingová spojka

Nový motor MT-125 je vybaven asistenční antihoppingovou spojkou (A&S) se superjemným pocitem na páce, což umožňuje snadné řazení. Kromě toho, že motocykl vyžaduje menší fyzickou sílu jezdce, spojka A&S dále zjednoduší řazení a pomáhá předcházet blokování zadního kola – což vám dává větší kontrolu nad vaším strojem MT.



Sportovní rám Deltabox a hliníková kyvná vidlice

Rám Deltabox odvozený od modelu R125 a hliníková kyvná vidlice poskytují lehké a sportovní ovládání i působivý komfort při výšších rychlostech. Geometrie je optimalizována k dosažení vystředění těžiště a dynamické jízdní polohy.



Technicky vyspělá 41mm přední vidlice upside down

Špičková vidlice upside down s 41mm trubkami zajišťuje vynikající ovladatelnost v celé řadě různých jízdních podmínek a nabízí 130mm zdvih a kultovované a rychle reagující odpružení pro pohodlnou jízdu.

Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený;SOHC;Jednoválec;4taktní
Zdvihový objem	124 ccm
Vrtání x zdvih	52,0 x 58,6 mm
Kompresní poměr	11,2 : 1
Maximální výkon	11,0 kW při 10 000 ot./min
Maximální točivý moment	11,5 Nm při 8 000 ot./min
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrá;vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Fuel consumption	2.1 1/100 km
CO2 emission	47 g/km
Karburátor	Elektronické vstřikování paliva

Podvozek

Rám	Diamond
Úhel sklonu	26°
Stopa	95 mm
Systém předního odpružení	Teleskopická vidlice upside down, průměr 41 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice
Přední zdvih	130 mm
Zadní zdvih	110 mm
Přední brzda	hydraulická s jedním kotoučem Ø 292 mm
Zadní brzda	hydraulická s jedním kotoučem Ø 220 mm
Přední pneumatika	100/80-17M/C 52S
Zadní pneumatika	140/70-17M/C 66S

Rozměry

Celková délka	1 960 mm
Celková šířka	800 mm
Celková výška	1 065 mm
Výška sedla	810 mm
Rozvor kol	1 325 mm
Minimální světlá výška	160 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní	142 kg
Kapacita palivové nádrže	11 litrů
Kapacita olejové nádrže	1,05 l



MT-125

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.